



MT "SEVASTOPOL"

Т/Х «СЕВАСТОПОЛЬ»

ДЕДВЕЙТ 8,874 DWT НА ОСАДКУ 8.2М, ПОСТРОЕНО: 2001

КЛАСС: РМРС, КМ L 2 СУДНО ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ГРУЗА / КОНТЕЙНЕРОВОЗ,

ДЛИННА: 100.5М / ШИРИНА: 20.82М , ВАЛОВАЯ-6714 Р.Т., ВМЕСТИМОСТЬ ЧИСТАЯ-2893 Р.Т.

ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ - 10,530 КБМ ЗЕРНОВАЯ / 10,300 КБМ КИПОВАЯ,

1 ЛЮК : 64.40 m * 15.30 m, 1 ТРЮМ/ТВИНДЕК: 64,40 *15.20 * 11,67 m ,

ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ, КВ МЕТРЫ - Палуба 846 / Трюм 791 / Твиндек 953
ИТОГО = 2590

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА ТВИНДЕКА/ТРЮМА – 1) ВЫСОТА ТРЮМА = 5,95 М /
ТВИНДЕКА 5,10 М

- 2) ВЫСОТА ТРЮМА = 8,05 М/ ТВИНДЕКА 3,00 М

КОНТЕЙНЕРА ВМЕСТИМОСТЬ - ПОРОЖНИХ - 650 TEU(ПАЛУБА 430 TEU ТРЮМА
220 TEU) / ГРУЖЕННЫХ - 409 TEU @ 14Т РЕФ ТОЧКИ – 24 В ТРЮМАХ / 82 НА
ПАЛУБЕ

ВСЕ КРЫШКИ ПОНТОННОГО ТИПА

КРАНЫ: 2 x SWL 32-200MT , В СПАРКЕ 400 MT

ПОЗИЦИИ ГАКА(ГП) И ВЫЛЕТ: 1) СТАЦИОНАРНЫЙ ГАК 32 Т – 31 МЕТР

2) ВООРУЖАЕМЫЙ - ТЯЖЕЛОВЕСНЫЙ ГАК - 36 Т – 29,2 МЕТРА

3) 90 Т – 18,50 МЕТРА

4) 200 Т – 9,00 МЕТРА

НА БОРТУ – СПРЕДЕР ДЛЯ ПОГРУЗКИ/ВЫГРУЗКИ 20/40 ФУТОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

- ТРАВЕРСА ДЛЯ РАБОТЫ КРАНОВ В СПАРКЕ НА 350 ТОНН ГП

ЧИСЛО ПАЛУБ – 3 /ДОПУСКАЕМАЯ НАГРУЗКА НА ПАЛУБУ ЕД./ (Т/КВ.М.) ДЕКА
15Т\КВ М КРЫШКИ ТВИНДЕКА/ТРЮМА 3 Т/КВ.М.